

## Паспорт № 173060-1

### Силикагель КСМГ (тех)

|                 |                     |                   |         |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| ТУ, ГОСТ        | ГОСТ 3956-76, сорт1 | Дата изготовления | 01.2024 |
| Партия          | 1                   | Вид и тип тары    |         |
| Грузополучатель |                     | Формула           |         |

| Наименование показателя                                      | Норма   | Результаты анализа |
|--|---|--------------------|
| Внешний вид  | Стекловидные прозрачные<br>или матовые зёрна<br>овальной, сферической или<br>неправильной формы от<br>бесцветного до тёмного с<br>чёрными включениями<br>цвета. | Соответствует      |
| Массовая доля зёрен, %, не менее                             | 94  | 97,2               |
| Механическая прочность, %, не менее                          | 94  | 99,4               |
| Насыпная плотность, г/дм <sup>3</sup> , не менее             | 720   | 788                |
| Влагоёмкость %, не менее, при относительной влажности, %: 20 | 9   | 12,1               |
| 40   | 16  | 22,0               |
| 60   | 25  | 33,8               |
| Массовая доля потери при высушивании, %, не более            | 10  | 3,4                |

Гарантийный срок хранения 1 год

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 3956-76, сорт1

Перед применением продукт должен быть просушен в проточном горячем воздухе или в сушильном шкафу при 150-180 °С в течение 3-4ч для удаления адсорбированной влаги.



<https://csdb.ru/p2.php?p=697bfc192dff104a3c177dff32d6d0ac>