

Паспорт № 193036-22

Уголь активированный мар.ОУ-А (тех)

ТУ, ГОСТ	ГОСТ 4453-74	Дата изготовления	02.2023
Партия	22	Вид и тип тары	
Грузополучатель		Формула	

Наименование показателя	Норма	Результаты анализа
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок чёрного цвета, не содержащий посторонних включений	Соответствует
Адсорбционная активность по индикатору в миллиграммах на 1г продукта, не менее		
по метиленовому голубому или метиленовому синему	225	238
по метиленовому оранжевому	210	210
Адсорбционная активность по мелассе, %, не менее	100	101
Массовая доля золы, %, не более	10	3,6
Массовая доля влаги, %, не более	10	6,9
Массовая доля водорастворимой золы, %, не более	2	1,5
Степень измельчения; остаток на сетке 0,1к, %, не более	5	1
Массовая доля соединений железа в пересчёте на Fe, %, не более	0,2	0,04
Содержание водорастворимых соединений железа	Отсутствие	Отсутствие

Гарантийный срок хранения 3 года

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 4453-74



<https://csdb.ru/p2.php?p=ac0f6dcaa482785dc59a05945f2fafc0>